



INDEX

DISTANZIATORE DI SCATOLE MOTORIZZATO CON TEMPORIZZATORE BELT FEEDER



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE		INDEX 50	INDEX 65
tensione di alimentazione / power supply		400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V.3 -Ph -50HZ +T
velocità di alimentazione / infeed speed	(m/min)	22	22
potenza installata / power installed	(kW)	0,2	0,2
larghezza nastri / tape width	(mm)	50	50
peso macchina / machine weight	(kg)	73	80
ciclo manuale o automatico / manual cycle or automatic		STD	STD
ciclo manuale con avvio a pedale o a pulsante manual cycle start by pedal or push-button		STD	STD

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxW) min. length x width x height (LxW) min.	(mm/inches)	150x110 / 5,9x4,3	150x110 / 5,9x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxW) max. length x width x height (LxW) max.	(mm/inches)	Øx500 / Øx19,7	Øx650 / Øx25,5

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max	(mm/inches)	922 / 36,2	922 / 36,2
W max	(mm/inches)	705 / 27,7	855 / 33,6
L max	(mm/inches)	1040 / 40,9	1120 / 44
altezza di lavoro / working height	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.