



Robotape 50 ME LH

NASTRATRICE SEM-AUTOMATICA A FORMATO FISSO PER SCATOLE BASSE
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT FOR LOW BOXES



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*

altezza nastri trasportatori / <i>height conveyor belt</i>	(mm/inches)	H= 30 / 1,1
velocità di alimentazione / <i>infeed speed</i>	(m/min)	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC <i>n. 2 taping units for PPL/PVC tapes</i>		STD
larghezza nastro / <i>tape width</i>	(mm/inches)	38-25 / 1,4-0,9
lembo / <i>film flag</i>	(mm/inches)	25 / 0,9
tensione di alimentazione / <i>power supply</i>		230 V 1-Ph -50 Hz +T
potenza installata / <i>power installed</i>	(kW)	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE *WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS*

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. <i>length x width x height (LxWxH) min.</i>	(mm/inches)	100x80x50 / 3,9x3,1x2
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. <i>length x width x height (LxWxH) max.</i>	(mm/inches)	Øx500x500 / Øx19,7x19,7
peso scatole / <i>box weight</i>	(kg)	Max. 50

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA *MAXIMUM DIMENSION MACHINE*

H max	(mm/inches)	1630 / 64,1
W max	(mm/inches)	960 / 37,7
L max	(mm/inches)	925 / 36,4
peso macchina / <i>machine weight</i>	(kg)	163
altezza di lavoro / <i>working height</i>	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / *The maximum dimensions included wheels and taping head.*