



Robotape CF

NASTRATRICE A FORMATO FISSO CON CHIUSURA AUTOMATICA DELLE FALDE SUPERIORI
TAPING MACHINE WITH FIX FORMAT WITH AUTOMATIC FLAP CLOSING



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE		50 CF	65 CF
altezza nastri trasportatori / height conveyor belt (mm/inches)		H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)	H= 50 / 2 (STD) H = 75-115 / 3-4,5 (OPT)
velocità di alimentazione / infeed speed (m/min)		22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC n. 2 taping units for PPL/PVC tapes		STD	STD
larghezza nastro / tape width (mm/inches)		50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
lembo / film flag (mm/inches)		50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / power supply		400 V 3-Ph -50 Hz +T	400 V 3-Ph -50 Hz +T
potenza installata / power installed (kW)		0,4	0,4
pressione di esercizio / operation pressure (bar)		6 +/-	6 +/-
consumo aria al minuto / air consumption minute (NV/min)		20	20

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. length x width x height (LxWxH) min.	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. length x width x height (LxWxH) max.	(mm/inches)	650x500x500 / 25,5x19,7x19,7	800x650x650 / 33,4x25,5x25,5
peso scatole / box weight (kg)		Max. 50	Max. 50

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max (mm/inches)		1625 / 63,9	1775 / 69,8
W max (mm/inches)		1026 / 40,3	1176 / 46,2
L max (mm/inches)		1972 / 77,6	2180 / 85,8
peso macchina / machine weight (kg)		320	350
altezza di lavoro / working height (mm/inches)		670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.