



# Robotape M inox

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO  
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE		50 M INOX
altezza nastri trasportatori / height conveyor belt	(mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)
velocità di alimentazione / infeed speed	(m/min)	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC n. 2 taping units for PPL/PVC tapes		STD
larghezza nastro / tape width	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
lembo / film flag	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / power supply		400 V 3-Ph -50 Hz +T
potenza installata / power installed	(kW)	0,4

## DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. length x width x height (LxWxH) min.	(mm/inches)	150x110x110 / 5,9x4,3x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. length x width x height (LxWxH) max.	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso scatole / box weight	(kg)	Max. 50

## DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max	(mm/inches)	1625 / 63,9
W max	(mm/inches)	946 / 37,2
L max	(mm/inches)	1055 / 41,5
peso macchina / machine weight	(kg)	163
altezza di lavoro / working height	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.