



Robotape M

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE	50 M	65 M	80 M
altezza nastri trasportatori / height conveyor belt (mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)	H= 50 / 2 (STD) H = 75-115 / 3-4,5 (OPT)	H = 115 / 4,5 (STD)
velocità di alimentazione / infeed speed (m/min)	22	22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC n. 2 taping units for PPL/PVC tapes	STD	STD	STD
larghezza nastro / tape width (mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
lembo / film flag (mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / power supply	400 V 3-Ph -50 Hz +T	400 V 3-Ph -50 Hz +T	4400 V 3-Ph -50 Hz +T
potenza installata / power installed (kW)	0,4	0,4	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza min. length x width x height min.	(mm/inches)	150x110x110 5,9x4,3x4,3	150x110x110 5,9x4,3x4,3	150x110x150 5,9x4,3x5,9
lunghezza x larghezza x altezza max. length x width x height max.	(mm/inches)	500x500 19,7x19,7	650x650 25,5x25,5	800x800 31,4x31,4
peso scatole / box weight (kg)		Max. 50	Max. 50	Max. 50

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max (mm/inches)		1625 / 63,9	1775 / 69,8	1925 / 75,7
W max (mm/inches)		946 / 37,2	1096 / 43,1	1246 / 49
L max (mm/inches)		1055 / 41,5	1055 / 41,5	1055 / 41,5
peso macchina / machine weight (kg)		163	167	192
altezza di lavoro / working height (mm/inches)		670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.