



Robotape ME

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

altezza nastri trasportatori / height conveyor belt	(mm/inches)	H=50 / 2
velocità di alimentazione / infeed speed	(m/min)	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC / n. 2 taping units for PPL/PVC tapes		STD
larghezza nastro / tape width	(mm/inches)	50/2 (OPT. 75/3)
lembo / tape flag	(mm/inches)	50-70/2-2,8
tensione di alimentazione / power supply		230 V 1 Ph 50 Hz + T
potenza installata / power installed	(kW)	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. length x width x height (LxWxH) min.	(mm/inches)	150x110x110
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. length x width x height (LxWxH) max.	(mm/inches)	Øx500x500 / Øx19,7x19,7
peso scatole / box weight	(kg)	Max. 50

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max	(mm/inches)	1630 / 64,2
W max	(mm/inches)	960 / 37,8
L max	(mm/inches)	925 / 36,5
peso macchina / machine weight	(kg)	160
altezza di lavoro / working height	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.