



Robotape 50 TBDE

NASTRATRICE SEMI-AUTOMATICA A FORMATO FISSO
SEMI-AUTOMATIC TAPING MACHINE WITH FIXED FORMAT



WEB CONFIGURATOR

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE		50 TBDE W=135	50 TBDE W=160
gruppi di traino a nastro con trascinamento n. 2 inferiore / n. 2 superiore n. 2 top and n. 2 bottom belt drive units	(mm/inches)	Nastro L=50 mm Belt L=50 mm	Nastro L=50 mm Belt L=50 mm
regolazione larghezza di lavoro con guide laterali a posizionamento manuale autocentrante working width adjustable by manually positionable self-centering side guide units		STD	STD
velocità di alimentazione / infeed speed	(m/min)	22	22
n. 2 unità nastranti per nastro in PPL/PVC n. 2 taping units for PPL/PVC tapes		STD	STD
larghezza nastro / tape width	(mm)	50/2	50/2 (STD) 75/3 (OPT)
lamba / film flag	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8	50-70 / 2-2,8
tensione di alimentazione / power supply		230 V. 1-Ph -50HZ +T	230 V. 1-Ph -50HZ +T
potenza installata / power installed	(KW)	0,4	0,4

DIMENSIONI PRODOTTO LAVORABILE WORKABLE PRODUCTS DIMENSIONS

lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) min. length x width x height (LxWxH) min.	(mm/inches)	150x135x110 / 5,9x5,3x4,3	150x160x110 / 5,9x6,2x4,3
lunghezza x larghezza x altezza (LxWxH) max. length x width x height (LxWxH) max.	(mm/inches)	Øx500x500 / Øx19,7x19,7	Øx500x500 / Øx19,7x19,7
peso scatole / box weight	(kg)	Max. 50	Max. 50

DIMENSIONI MASSIME MACCHINA MAXIMUM DIMENSION MACHINE

H max	(mm/inches)	1810 / 71,2	1810 / 71,2
W max	(mm/inches)	770 / 30,3	770 / 30,3
L max	(mm/inches)	880 / 34,6	880 / 34,6
peso macchina / machine weight	(kg)	140	140
altezza di lavoro / working height	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5	670-850 / 26,4-33,5

Gli ingombri massimi sono intesi compresi di ruote e testa nastrante / The maximum dimensions included wheels and taping head.

2750 Mercantile Drive, Suite 100
Rancho Cordova, CA 95742
Phone 916-852-6675 Fax 916-852-6676
www.westcoastsupplies.com